



**Technische Daten**



Eingangsspannung	230 V AC
Bemessungsstrom	0.22 A
Laufgeschwindigkeit	9 mm/s
Schutzart	IP55
Einschaltdauer	20 %

**MONTAGEPOSITION**



**TECHNISCHE DATEN**

Matchcode	EA-SZ 230/65/350
Artikelname	Zahnstangenantrieb EA-SZ 230/65/350
Artikelnummer	M2 1080 A
Eingangsspannung	230 V AC
Bemessungsstrom	0.22 A
Hublänge	350 mm
Druckkraft	650 N
Zugkraft	650 N
Abschaltung	Integrierte elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	9 mm/s
Schutzart	IP55
Einschaltdauer	20 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.55 kg
Gehäuse	Zahnstangengehäuse: eloxiertes Aluminium E6/EV1, grau Motorgehäuse: Kunststoff, Hub + 220 mm x 54 x 120 mm
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	220 mm
Gehäusebreite	54 mm
Gehäusehöhe	120 mm
Anschlussleitung	Silikonleitung 4 x 0,75 mm <sup>2</sup> , weiß, Länge 1.500 mm

---

Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-10 °C - 60 °C
Inklusive Konsolen	ja

**ZUBEHÖR**

Artikelnr.	Matchcode	
<a href="#">M2 1083</a>	<a href="#">EA-SZ-M-350</a>	
<a href="#">M2 1083 A</a>	<a href="#">EA-SZ-VERBIND-1</a>	
<a href="#">M2 1083 B</a>	<a href="#">EA-SZ-VERBIND-2</a>	
<a href="#">M2 1084</a>	<a href="#">EA-SZ-M-550</a>	
<a href="#">M2 1089</a>	<a href="#">EA-SZ-M-750</a>	
<a href="#">M2 1091</a>	<a href="#">EA-SZ-M-1000</a>	