



Technische Daten



| | |
|------------------|---------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 0.95 A |
| Einschaltdauer | 30 % |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|---|
| Matchcode | ZV-ELIMATIC |
| Artikelname | Elektrische Fensterverriegelung ZV-ELIMATIC |
| Artikelnummer | B5 6105 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 0.95 A |
| Eingangsspannungsbereich | - 15 % / + 15 % |
| Restwelligkeit | 500 mV |
| Abschaltung | eingebaute elektronische Lastabschaltung |
| Schutzart | IP32 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 0.9 kg |
| Gehäuse | Aluminium E6/EV1, eloxiert |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäuselänge | 266 mm |
| Gehäusebreite | 50 mm |
| Gehäusehöhe | 41 mm |
| Schutzklasse | III |
| Anschlussleitung | 6-pol Steckergehäuse für zwei 3-pol Stecker |
| Nennbetriebstemperatur | 20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | 0 °C - +75 °C |

ZUBEHÖR

| Artikelnr. | Matchcode |
|-------------------------|--|
| B5 6128 | Z-ZV-Elimatic-Hülenset |