



Technische Daten



TECHNISCHE DATEN

Matchcode	RSV-210-XL-SFS
Artikelname	Rauchschutzvorhang Smoke PROtec RSV-210-XL-SFS
Artikelnummer	RSV 52041
Klassifizierung	EN 12101-1, ASB 3, D120 (ausfallsicher) 120 Minuten bei 600 °C
Gewebe	Einseitig PU-beschichtetes Glasgewebe für Rauchschürzen, 590 g/m ² , Farbe grau, nicht brennbar nach DIN 4102-1, A2, rauchdicht, geprüft nach den Prüfverfahren gemäß DIN EN 1634-3.
Abrollung	Der Rauchschutzvorhang roll durch Schwerkraft ab (gravity fail safe)
Aufrollung	Über Planetengetriebemotor, 24 V DC, 3 A mit elektronischer Lastabschaltung, max. Drehmoment 4 Nm, integriert in der Wickelwelle der Rauchschürze
Systemmontage	Decken- o. Wandmontage der Rauchschürze mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial
Systemgröße	6 x 6 m
Gehäuse	Stahlblech 1,2 mm pulverbeschichtet RAL 7035 Einfachroller 180 x 210 mm Seitenführungsschienen: 50 x 100 mm
Abschlussprofil	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 mit integriertem Rundstahl in Gewebetasche zum energiefreien Abrollen der Rauchschürze