



## Technische Daten



### TECHNISCHE DATEN

Matchcode	FIRESCREEN-225-SFS-EW
Artikelname	Feuerschutzvorhang FIRESCREEN-225-SFS-EW
Artikelnummer	FSV 54100
Klassifizierung	E120 EW90 C2 nach DIN EN 13501-2 CE nach DIN EN 16034
Gewebe	Polyurethan beschichtetes Gewebe, 8 mm stark
Abrollung	durch Schwerkraft (gravity fail safe)
Aufrollung	Durch integrierten 230 V AC-Rohrmotor - Endlagen einstellbar
Systemmontage	Decken- oder Wandmontage mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial
Systemgröße	max. 4000 x 3000 mm (BxH)
Gehäuse	Abrollkasten: 225 x 225 mm (BxH); Seitenführungsschienen: 120 x 65 mm; Stahlblech, galvanisch verzinkt
Abschlussprofil	Im Stoff eingenähtes Rundgewicht
Gehäuseart	Stahlblech

### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
<a href="#">A3 2054</a>	<a href="#">RM 2860 FSV</a>
<a href="#">A3 2167</a>	<a href="#">HE-088-GELB-ALU</a>
<a href="#">A3 2168</a>	<a href="#">HE-088-ORANGE-ALU</a>
<a href="#">ST4 3604</a>	<a href="#">PROtec-RZ-24-230</a>
<a href="#">ST4 3605</a>	<a href="#">PROtec-RZ-24-230-SB</a>
<a href="#">ST4 3608</a>	<a href="#">PROtec-RZ-24-230-SB-NA</a>