



### Technische Daten



Eingangsspannung	230 V AC
Bemessungsstrom	0.23 A
Laufgeschwindigkeit	9.7 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %

### MONTAGEPOSITION



### TECHNISCHE DATEN

Matchcode	EA230-K-30/1000-S
Artikelname	Kettenantrieb EA230-K-30/1000-S
Artikelnummer	M2 5147
Eingangsspannung	230 V AC
Bemessungsstrom	0.23 A
Eingangsspannungsbereich	- 10 % / + 10 %
Hublänge	1000 mm
Druckkraft	300 N
Zugkraft	300 N
Nennverriegelungskraft	2000 N
Abschaltung	Integrierte elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	9.7 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.2 kg
Gehäuse	Aluminium Profilgehäuse E6/EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	824 mm
Gehäusebreite	35 mm
Gehäusehöhe	37 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	Kunststoffleitung 5 x 0,5 mm <sup>2</sup> , weiß, Länge 2,5 m
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	0 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein

**ZUBEHÖR**

Artikelnr.	Matchcode	
<a href="#">K2 5089</a>	<a href="#">K-K50-OK</a>	
<a href="#">K2 5097</a>	<a href="#">K-K30-A</a>	
<a href="#">K2 5098</a>	<a href="#">K-K30-K</a>	
<a href="#">K2 5104</a>	<a href="#">K-K30-FLEX</a>	
<a href="#">K2 5105</a>	<a href="#">K-K30-AKI</a>	
<a href="#">K2 5106</a>	<a href="#">K-K-OK-SK</a>	
<a href="#">K2 5107</a>	<a href="#">K-K30-ZB</a>	
<a href="#">K2 5108</a>	<a href="#">K-K30-AKI-R</a>	