Feuerschutzvorhang Fire PROtec EI 120 MARC



Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	FSV-MARC-SFS-EI120
Artikelname	Feuerschutzvorhang Fire PROtec EI 120 MARC
Artikelnummer	FSV 54106
Klassifizierung	EI 90 / EI 120 C2 nach DIN EN 13051-2 CE nach EN 16034
Gewebe	Mehrlagiges silikonbeschichtetes Gewebe mit Dämmmaterial
Abrollung	durch Schwerkraft (gravity fail safe)
Aufrollung	Durch integrierten 230 V AC Rohrmotor oder externen 400 V AC Drehstrommotor
Systemmontage	Laibungs- und Wandmontage
Systemgröße	18.000 x 10.000 mm
Gehäuse	Abrollkasten EI120: 325 x 350 bis 775 x 800 mm; Seitenführungsschienen: 120 x 80 mm; ab Vorhangmaße (B x H) 6000 x 2000mm: 140 x 80 mm; Stahlblech verzinkt
Abschlussprofil	Rundstahlgewicht in unterer Stofftasche
Gehäuseart	Stahlblech

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
A3 2054	RM 2860 FSV	
A3 2167	HE-088-GELB-ALU	
A3 2168	HE-088-ORANGE-ALU	
RSV 60016	Fire PROtec² EI MARC - Reparaturband	
ST4 3604	PROtec-RZ-24-230	
ST4 3605	PROtec-RZ-24-230-SB	
ST4 3606	PROtec-RZ-24-400	
ST4 3607	PROtec-RZ-24-400-SB	
ST4 3608	PROtec-RZ-24-230-SB-NA	