



### Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	4 A
Laufgeschwindigkeit	12.5 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

### MONTAGEPOSITION



### TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-L-180/600-S
Artikelname	Linearantrieb PA-L-180/600-S
Artikelnummer	M2 2443 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	4 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Hublänge	600 mm
Druckkraft	1800 N
Zugkraft	1800 N
Nennverriegelungskraft	2200 N
Abschaltung	externe elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	12.5 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	6.3 kg
Gehäuse	Durchgehendes Alu-Profilrohr E6/EV1 eloxiert, mit integrierter Aufnahme für flexibles Konsolensystem, Länge: 416 mm + Hub
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	RAL 9006
Gehäuselänge	1017 mm
Durchmesser	58 mm
Schutzklasse	II

Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	ja
Zolltarifnummer	84798997

**ZUBEHÖR**

Artikelnr.	Matchcode
<a href="#">K2 1501 B</a>	<a href="#">OK-1500</a>
<a href="#">K2 1585</a>	<a href="#">K-L-UK-180</a>
<a href="#">K2 2004</a>	<a href="#">PA-ANL-3m</a>
<a href="#">K2 2005</a>	<a href="#">PA-ANL-5m</a>
<a href="#">K2 2006</a>	<a href="#">PA-ANL-+lfm</a>
<a href="#">K2 2007</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-3m</a>
<a href="#">K2 2008</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-5m</a>
<a href="#">K2 2009</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-+lfm</a>
<a href="#">SD1 8522</a>	<a href="#">SICO-LINK-Adapter</a>
<a href="#">SD1 8525</a>	<a href="#">SICO-PLUCKER</a>