


### Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.4 A
Laufgeschwindigkeit	11 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %

### MONTAGEPOSITION



### TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-K-50/300
Artikelname	Kettenantrieb PA-K-50/300
Artikelnummer	M2 2231
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.4 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Hublänge	300 mm
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Nennverriegelungskraft	700 N
Abschaltung	Integrierte, elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	11 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	1.81 kg
Gehäuse	Aluminium-Profilgehäuse EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	482 mm
Gehäusebreite	50 mm
Gehäusehöhe	41 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein

Zolltarifnummer

84798997

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
<a href="#">K2 5088</a>	<a href="#">K-K50-SKI</a>
<a href="#">K2 5089</a>	<a href="#">K-K50-OK</a>
<a href="#">K2 5090</a>	<a href="#">K-K50-AKI</a>
<a href="#">K2 5092</a>	<a href="#">K-K50-A</a>
<a href="#">K2 5093</a>	<a href="#">K-K50-K</a>
<a href="#">K2 5094</a>	<a href="#">K-K50-FLEX</a>
<a href="#">K2 5106</a>	<a href="#">K-K-OK-SK</a>
<a href="#">SD1 8513</a>	<a href="#">SICO-LINK-USB-110</a>