


**Technische Daten**


Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Laufgeschwindigkeit	7.7 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

**MONTAGEPOSITION**

**TECHNISCHE DATEN**

Matchcode	PA-LSA-50/200
Artikelname	Schlitzantrieb PA-LSA-50/200
Artikelnummer	M2 2461 A
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Hublänge	181 mm
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Nennverriegelungskraft	1000 N
Abschaltung	eingebaute elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	7.7 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	1.9 kg
Gehäuse	Durchgehendes Alu-Profilrohr, eloxiert E6/EV1 mit integrierter Aufnahme für flexibles Konsolensystem
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	535 mm
Gehäusehöhe	42 mm
Durchmesser	36 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	ja
Zolltarifnummer	84798997

**ZUBEHÖR**

Artikelnr.	Matchcode
<a href="#">K2 1505 A</a>	<a href="#">UKU-740</a>
<a href="#">K2 1539</a>	<a href="#">HK-L</a>
<a href="#">K2 1563</a>	<a href="#">K-L-UK-J</a>
<a href="#">K2 2004</a>	<a href="#">PA-ANL-3m</a>
<a href="#">K2 2005</a>	<a href="#">PA-ANL-5m</a>
<a href="#">K2 2006</a>	<a href="#">PA-ANL-+lfm</a>
<a href="#">K2 2007</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-3m</a>
<a href="#">K2 2008</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-5m</a>
<a href="#">K2 2009</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-+lfm</a>
<a href="#">SD1 8522</a>	<a href="#">SICO-LINK-Adapter</a>
<a href="#">SD1 8525</a>	<a href="#">SICO-PLUCKER</a>