



Technische Daten



| | |
|---------------------|----------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 1.0 A |
| Laufgeschwindigkeit | 7.7 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |

MONTAGEPOSITION



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|--|
| Matchcode | PA-LS-50/500 |
| Artikelname | Schlitzantrieb PA-LS-50/500 |
| Artikelnummer | M2 2463 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 1.0 A |
| Hublänge | 481 mm |
| Druckkraft | 500 N |
| Zugkraft | 500 N |
| Nennverriegelungskraft | 1000 N |
| Abschaltung | eingebaute elektronische Lastabschaltung |
| Laufgeschwindigkeit | 7.7 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Gehäuse | Durchgehendes Alu-Profilrohr, eloxiert E6/EV1 mit integrierter Aufnahme für flexibles Konsolensystem |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Farbe | Auf Anfrage |
| Gehäuselänge | 835 mm |
| Gehäusehöhe | 42 mm |
| Durchmesser | 36 mm |
| Schutzklasse | III |
| Anschlussleitung | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set. |
| Nennbetriebstemperatur | 20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C |
| Inklusive Konsolen | ja |
| Zolltarifnummer | 84798997 |

ZUBEHÖR

| Artikelnr. | Matchcode |
|---------------------------|-----------------------------------|
| K2 1505 A | UKU-740 |
| K2 1539 | HK-L |
| K2 1563 | K-L-UK-J |
| K2 2004 | PA-ANL-3m |
| K2 2005 | PA-ANL-5m |
| K2 2006 | PA-ANL-+lfm |
| K2 2007 | PA-SICO-SET-3m |
| K2 2008 | PA-SICO-SET-5m |
| K2 2009 | PA-SICO-SET-+lfm |
| SD1 8522 | SICO-LINK-Adapter |
| SD1 8525 | SICO-PLUCKER |