



Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Laufgeschwindigkeit	10.5 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION



TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-K-20/800-S
Artikelname	Kettenantrieb PA-K-20/800-S
Artikelnummer	M2 2204 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb	0.9 W (1 min)
Hublänge	800 mm
Druckkraft	200 N
Zugkraft	200 N
Nennverriegelungskraft	≤ 2000 N
Abschaltung	Integrierte, elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	10.5 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	1.2 kg
Gehäuse	Aluminium-Profilgehäuse EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	729 mm
Gehäusebreite	39 mm
Gehäusehöhe	24 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein
Zolltarifnummer	84798997
Verpackungsartikel	N-99-124

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
K2 2007	PA-SICO-SET-3m	
K2 2008	PA-SICO-SET-5m	
K2 2009	PA-SICO-SET-+lfm	
K2 2201	K-K20-OK-SB	
K2 2202	K-K20-OK-DL	
K2 2203	K-K20-HK	
K2 2204	K-K20-AKI-SB	
K2 2205	K-K20-AKI-DL	
K2 2206	K-K20-S-SB	
K2 2207	K-K20-S-DL	
SD1 8513	SICO-LINK-USB-110	
SD1 8522	SICO-LINK-Adapter	
SD1 8525	SICO-PLUCKER	