



**Technische Daten**



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Eingangsspannung    | 24 V DC   |
| Bemessungsstrom     | 1.0 A     |
| Laufgeschwindigkeit | 10.5 mm/s |
| Schutzart           | IP32      |
| Einschaltdauer      | 30 %      |

**MONTAGEPOSITION**



**TECHNISCHE DATEN**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Matchcode                  | PA-KI-20/200-S  |
| Artikelname                | Kettenantrieb PA-KI-20/200-S                            |
| Artikelnummer              | M2 2206 S   |
| Eingangsspannung           | 24 V DC   |
| Bemessungsstrom            | 1.0 A   |
| Eingangsspannungsbereich   | - 15 % / + 15 %   |
| Hublänge                   | 200 mm  |
| Druckkraft                 | 200 N   |
| Zugkraft                   | 200 N   |
| Nennverriegelungskraft     | ≤ 2000 N  |
| Abschaltung                | Integrierte, elektronische Lastabschaltung              |
| Laufgeschwindigkeit        | 10.5 mm/s   |
| Schutzart                  | IP32  |
| Einschaltdauer             | 30 %  |
| Montageart                 | integriert  |
| Gewicht                    | 0.9 kg  |
| Gehäuse                    | Ohne Profilgehäuse                                      |
| Gehäuseart                 | Stahlblech  |
| Farbe                      | Auf Anfrage   |
| Gehäuselänge               | 419 mm  |
| Gehäusebreite              | 35 mm   |
| Gehäusehöhe                | 20 mm   |
| Schutzklasse               | III   |
| Anschlussleitung           | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set. |
| Nennbetriebstemperatur     | 20 °C   |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C   |
| Inklusive Konsolen         | nein  |
| Zolltarifnummer            | 84798997  |

**ZUBEHÖR**

| Artikelnr.               | Matchcode                         |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <a href="#">K2 2007</a>  | <a href="#">PA-SICO-SET-3m</a>    |
| <a href="#">K2 2008</a>  | <a href="#">PA-SICO-SET-5m</a>    |
| <a href="#">K2 2009</a>  | <a href="#">PA-SICO-SET-+lfm</a>  |
| <a href="#">K2 2201</a>  | <a href="#">K-K20-OK-SB</a>       |
| <a href="#">K2 2202</a>  | <a href="#">K-K20-OK-DL</a>       |
| <a href="#">K2 2203</a>  | <a href="#">K-K20-HK</a>          |
| <a href="#">K2 2204</a>  | <a href="#">K-K20-AKI-SB</a>      |
| <a href="#">K2 2205</a>  | <a href="#">K-K20-AKI-DL</a>      |
| <a href="#">K2 2206</a>  | <a href="#">K-K20-S-SB</a>        |
| <a href="#">K2 2207</a>  | <a href="#">K-K20-S-DL</a>        |
| <a href="#">SD1 8513</a> | <a href="#">SICO-LINK-USB-110</a> |
| <a href="#">SD1 8522</a> | <a href="#">SICO-LINK-Adapter</a> |
| <a href="#">SD1 8525</a> | <a href="#">SICO-PLUCKER</a>      |