



Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Laufgeschwindigkeit	10.5 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION



TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-KI-20/400-S
Artikelname	Kettenantrieb PA-KI-20/400-S
Artikelnummer	M2 2207 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Hublänge	400 mm
Druckkraft	200 N
Zugkraft	200 N
Nennverriegelungskraft	≤ 2000 N
Abschaltung	Integrierte, elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	10.5 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %
Montageart	integriert
Gewicht	1.0 kg
Gehäuse	Ohne Profilgehäuse
Gehäuseart	Stahlblech
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	522 mm
Gehäusebreite	35 mm
Gehäusehöhe	20 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein
Zolltarifnummer	84798997

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
K2 2007	PA-SICO-SET-3m
K2 2008	PA-SICO-SET-5m
K2 2009	PA-SICO-SET-+lfm
K2 2201	K-K20-OK-SB
K2 2202	K-K20-OK-DL
K2 2203	K-K20-HK
K2 2204	K-K20-AKI-SB
K2 2205	K-K20-AKI-DL
K2 2206	K-K20-S-SB
K2 2207	K-K20-S-DL
SD1 8513	SICO-LINK-USB-110